

FIȘĂ TEHNICĂ

weber. pas mozaik/marmolit

Tencuială decorativă tip mozaic



DESCRIERE PRODUS

Tencuială decorativă tip mozaic sub formă de pastă pe bază de rășini sintetice. Conține granule materiale naturale sau colorate special alese. Tencuiala de granulație medie conține granule de marmură de culoare naturală (necolorate sintetic).

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru finisarea și protejarea suprafețelor expuse uzurii: socluri, garduri, stâlpi, pentru diferite decorațiuni exterioare și interioare.

Se poate aplica peste sistemul de izolație termică, peste tencuiala de bază sau peste tencuieli termoizolatoare.

MOD DE LUCRU

Suprafața suport trebuie să fie nivelată, uscată, rezistentă, omogenă și fixă. Suprafața suport trebuie să aibă vârsta de maturare.

Înainte de aplicare tencuiala trebuie amestecată bine. Toată cantitatea necesară pentru o suprafață se va amesteca într-un vas și se va folosi material cu aceeași dată de fabricație.

Pe suprafața de tencuit se aplică un strat de grund de amorsaj **weber G700** și se lasă să se usuce timp de 5-12 ore. Dacă grundul este prea gros se poate adăuga maxim 5% apă.

Tencuiala se aplică în strat subțire cu gletiera din oțel inoxidabil.

PRECAUȚII

Temperatura de lucru este de minim +5°C și de maxim +30°C.

Tencuiala proaspătă trebuie protejată timp de 5-6 zile de îngheț, apă sau ploaie.

Trebuie împiedicată infiltrarea apei în spatele tencuielii decorative.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

După terminarea aplicării găleata se va închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească.

DEPOZITARE

În locuri uscate, ferite de îngheț și temperaturi ridicate, pentru maxim 12 luni.

AMBALARE

Găleată de 20 kg/30Kg.
Paleți de 320 kg (16 găleți), respectiv 480Kg

DATE TEHNICE

Aderența la suport:	0,7 N/mm ²
Granulație maximă:	medie: 3 mm fină: 1,6 mm
Timp de omogenizare:	1 minut
Masa volumică:	1,65 kg/L
Culori:	Granulație fină: 16 culori Granulație medie: 4 culori
Consum:	Granulație medie: 8 kg/m ² Granulație fină: 5 kg/m ²

DATE PRIVIND SIGURANȚA ȘI SECURITATEA MUNCII

- Xi** R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate.
S37 A se folosi mănuși corespunzătoare.

Saint-Gobain Construction Products
România SRL
Weber Business Unit
Turda-401113
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 23

